Серия Master HE

Модель MHE 120

ВХОД	
Номинальное напряжение	380 / 400 / 415 В три фазы
Диапазон напряжения	400 В ±20% при полной нагрузке
Частота	45 - 65 Гц
Диапазон частоты	±2% (на выбор от ±1% до ±5% с панели управления)
Коэффициент мощности	>0.99
Плавный пуск	0 – 100% в течение 0-120 секунд (на выбор)
Суммарные гармонические искажения (THDi)	<3%
БАЙПАС	
Номинальное напряжение	380 / 400 / 415 В три фазы + ноль
ВЫХОД ИНВЕРТОРА	
Номинальная мощность	120000 ВА
Активная мощность	120000 Вт
Количество фаз	3 + ноль
Крест-фактор (Ipeak/Irms)	3:1
Статическая стабильность	±1%
Динамическая стабильность	±5% в течение 10 мс
Частота	50 или 60 Гц (на выбор)
Стабильность частоты при работе от АКБ	0.05%
Искажение напряжения при нелинейной нагрузке	<3%
Искажение напряжения при линейной нагрузке	<1%
Перегрузка	110% - 60 мин.; 125% - 10 мин.; 150% - 1 мин.
ВЫХОД ВЫПРЯМИТЕЛЯ	
Пульсация	Ноль
БАТАРЕИ	
Тип	VRLA AGM / GEL (Свинцово-кислотные необслуживаемые); NiCd (никель-кадмиевые); Supercaps (Суперконденсаторы); Li-ion (Литий-ионные); Flywheels (Маховик)
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет	Темно серый RAL 7016
Удаленное управление	ESD (устройство удаленного отключения) и байпас (настраиваемые)
Коммуникации	Двойной RS232 + удаленные контакты + 2 слота для плат расширения интерфейсов
Степень защиты	IP20 (другие по запросу)
КПД в режиме Line-Interactive/Smart Active	>99%
Уровень шума (на расстоянии 1 м)	63 - 68 дБА
Удаленные сигналы	Беспотенциальные контакты (программируемые)
Температура эксплуатации	0 °C - +40 °C
Относительная влажность	5-95% без образования конденсата
Стандарты	European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant -- Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI - SS - 111
ГАБАРИТЫ И ВЕС	
Вес	850 кг
Габариты (В x Ш x Г)	1900x800x850 мм

www.riello-ups.ru

© RPS Spa - Member of the Riello Elettronica Group - VAT IT02647040233 - Fully paid-up share capital: € 1.230.278,00 - Business Register Verona: N° REA 252286