Серия Master HE

# Модель MHE 250

| ВХОД | |
|---|---|
| **Номинальное напряжение** | 380 / 400 / 415 В три фазы |
| **Диапазон напряжения** | 400 В ±20% при полной нагрузке |
| **Частота** | 45 - 65 Гц |
| **Диапазон частоты** | ±2% (на выбор от ±1% до ±5% с панели управления) |
| **Коэффициент мощности** | >0.99 |
| **Плавный пуск** | 0 – 100% в течение 0-120 секунд (на выбор) |
| **Суммарные гармонические искажения (THDi)** | <3% |
| **БАЙПАС** | |
| **Номинальное напряжение** | 380 / 400 / 415 В три фазы + ноль |
| **ВЫХОД ИНВЕРТОРА** | |
| **Номинальная мощность** | 250000 ВА |
| **Активная мощность** | 250000 Вт |
| **Количество фаз** | 3 + ноль |
| **Крест-фактор (Ipeak/Irms)** | 3:1 |
| **Статическая стабильность** | ±1% |
| **Динамическая стабильность** | ±5% в течение 10 мс |
| **Частота** | 50 или 60 Гц (на выбор) |
| **Стабильность частоты при работе от АКБ** | 0.05% |
| **Искажение напряжения при нелинейной нагрузке** | <3% |
| **Искажение напряжения при линейной нагрузке** | <1% |
| **Перегрузка** | 110% - 60 мин.; 125% - 10 мин.; 150% - 1 мин. |
| **ВЫХОД ВЫПРЯМИТЕЛЯ** | |
| **Пульсация** | Ноль |
| **БАТАРЕИ** | |
| **Тип** | VRLA AGM / GEL (Свинцово-кислотные необслуживаемые); NiCd (никель-кадмиевые); Supercaps (Суперконденсаторы); Li-ion (Литий-ионные); Flywheels (Маховик) |
| **ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| **Цвет** | Темно серый RAL 7016 |
| **Удаленное управление** | ESD (устройство удаленного отключения) и байпас (настраиваемые) |
| **Коммуникации** | Двойной RS232 + удаленные контакты + 2 слота для плат расширения интерфейсов |
| **Степень защиты** | IP20 (другие по запросу) |
| **КПД в режиме Line-Interactive/Smart Active** | >99% |
| **Уровень шума (на расстоянии 1 м)** | 63 - 68 дБА |
| **Удаленные сигналы** | Беспотенциальные контакты (программируемые) |
| **Температура эксплуатации** | 0 °C - +40 °C |
| **Относительная влажность** | 5-95% без образования конденсата |
| **Стандарты** | European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant -- Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI - SS - 111 |
| **ГАБАРИТЫ И ВЕС** | |
| **Вес** | 1300 кг |
| **Габариты (В x Ш x Г)** | 1900x1000x850 мм |

www.riello-ups.ru

© RPS Spa - Member of the Riello Elettronica Group - VAT IT02647040233 - Fully paid-up share capital: € 1.230.278,00 - Business Register Verona: N° REA 252286